

Комерційна пропозиція
DEUTZ-FAHR DEUTZ-FAHR C9306TS s/n: + Жнивarka ДН930А 9 м


КОМБАЙН:		DEUTZ-FAHR C9306TS	
Рік виготовлення/імпорту		2022	
ДВИГУН:		Mercedes Benz OM936 7.7 L Двигатель Stage V 4 клапана Common Rail	
Серійний номер	935.916-C-0171607		
Потужність (ECE R120) при номінальній частоті обертання двигуна	381 к.с. (280кВт)		
Об'єм баку для пального	750л		
ХОДОВА ЧАСТИНА:			
Тип трансмісії	Гідростатична трансмісія з 4-ступінчастою коробкою передач. Педаль гідравлічного гальма, може використовуватися як незалежне гальмо, механічне гальмо стоянки		
Діапазон швидкостей вперед / назад	0 – 25.0 / 0 – 14.0		
ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР/СОЛОМОРИЗКА:			
Соломорізка	Вбудований ножовий соломоподрібнювач		
Бункер	Розвантаження в будь-якому положенні. Візуальний і звуковий індикатор рівня завантаження зернового бункера. Внутрішнє освітлення / Відбір проб зерна з місця водія.		
Робоча довжина розвантажувального шнека (м)	6		
Швидкість вивантаження зернового бункера (л/с)	120		
ОБМОЛОТ/СЕПАРАЦІЯ:			
Система очистки	Високопродуктивний поперечний вентилятор, знімна стрясная дошка, підсвічування кнопок комбайна.		
Решітний стан	З двома протivoхідними решетами.		
Загальна площа решіт з вентилятором (м2)	6,32		
Соломотряс	Відкриті соломотряси. Підшипникові опори. Повернення зерна на стрясную дошку. Електронний регулятор швидкості соломотряса.		
Загальна площа обмолоту і сепарації (м2)	9,02		
Площа клавiшного соломотряса (м2)	6,92		
Турбосепаратор	Електричне регулювання з кабіни в 5 положеннях		
Діаметр турбосепаратора (мм)	590		



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІДЕРПАРТС"
ЄДРПОУ 44031808

52000, Дніпропетровська обл., Дніпровський район,
селище міського типу Слобожанське,
ВУЛИЦЯ ЖАСМИНОВА, будинок 27
тел. +38(056) 375 66 80; +380676309702

www.liderparts.com.ua

Частота обертання турбосепаратора (об / хв)	775/410
Площа турбосепаратора (м2)	0.97
МОЛОТИЛЬНИЙ БАРАБАН	
Диаметр (мм)	600
Ширина (мм)	1521
Електрично регульована частота обертів (об / хв)	420 – 1250
СИСТЕМА ПОВЕРНЕННЯ	
Тип повернення недомолоченого колосся	Незалежне L / R повернення з системою повторного обмолоту
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ВАГА:	
Довжина / ширина / висота (без жнивarki) (м)	9,24 / 3,296 / 3,99
Довжина з жнивarkoю - роздільники в складеному вигляді (мм)	10 890
Вага без жнивarki (кг)	17 500
КАБІНА ОПЕРАТОРА:	
Комплектація кабіни	Commander Cab V. Тоновані вікна з теплоізоляцією, що забезпечують панорамний огляд. Комфортне водійське сидіння з підлокітником, пасажирське сидіння. 2 ксенонові робочі фари. Електронне керування швидкістю соломотряса, зернового елеватора і розвантаження бункера. Кнопка аварійної зупинки.
CommanderStick з декількома функціями управління	CommanderControl для електричного управління роботою жатки, системи обмолоту, підбарання, TS, розвантаження зернового бункера і налаштування параметрів системи обмолоту.
ЖНИВАРКА ЗЕРНОВА:	
DN930A	
Модель	DN930A
Ширина зрізу (мм)	9000
Габаритні розміри жнивarki (Довжина / ширина) (мм)	9 263 / 1 650
Граблина мотовила	Котушка на 6 стрижнів з гідравлічної регулюванням висоти. Гідравлічне регулювання по горизонталі. Автоматичне регулювання обертів мотовила залежно від швидкості руху.
Жнивarka	Індикатор висоти косіння. Редуктор приводу ножа (1220 різів / хв.) Довгі правий і лівий подільники врожаю, фіксовані. Кількість стеблепод'ємниками від 13 до 23 залежить від висоти косіння. Автоматичне регулювання тиску на ґрунт, попередній вибір висоти косіння з показником висоти.
Гідравлічне регулювання висоти косіння (мм)	від -300 до +1,370

Вартість комбайна з жнивarkoю : 220000,00 EUR за комерційним курсом продажу
Приватбанку на день продажу



Д.В.Сжков