

SPRINK - 1615 K / SPRINKLER - 1615 K



Сменные насадки: 1.8 мм-3.5 мм
Рабочее давление: от 2 кг/см² до 3 кг/см²
Продуктивность (расход воды): от 510 до 1240 м³/час
Радиус полива: от 11 до 12.75 м
Вход воды: 1,2" (внутренняя резьба)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УПАКОВКА

Диаметр Насадки	2 Бар		2.5 Бар		3 Бар	
	Расход Воды	Диапазон Распределения Воды	Расход Воды	Диапазон Распределения Воды	Расход Воды	Диапазон Распределения Воды
	lt / h	m - (r)	lt / h	m - (r)	lt / h	m - (r)
1.8 - 2.3 mm	510	11.00	580	11.00	600	11.00
1.8 - 2.8 mm	690	11.00	760	11.00	820	11.00
1.8 - 3.2 mm	820	11.50	900	12.00	980	12.00
2.5 - 3.5 mm	1060	12.25	1160	12.50	1240	12.75

Спринклеры "ERHAS" для сельскохозяйственного орошения изготовлены из прочного пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению, со сменными насадками с различной скоростью потока. Благодаря регулируемым по жесткости пружинам из нержавеющей стали, используемым при изготовлении спринклеров "ERHAS", разбрызгиватель может легко работать, с медленной и быстрой скоростью, при любом давлении. Для обеспечения легкого и непрерывного вращения, спринклер снабжен тефлоновым подшипником. Благодаря преимуществу распределительных секций внутри канавок насадок и штифтов для распределения воды, он разбрызгивает воду в форме циклона в виде очень мелких частиц. Поэтому он может орошать всю территорию, даже те участки, к которым возможность подачи воды затруднена.